



PRW12-150 (12В 150Ач)

Спецификации

Номинальное напряжение		12 В
Емкость		150 Ач
Размеры	Длина	483 мм
	Ширина	171 мм
	Высота	240 мм
	Общая высота	240 мм
Вес		45.7 кг

Характеристики

Внутреннее сопротивление	Полностью заряженная батарея (25 ⁰ С)	2.9 мΩ
Макс. ток разряда	1500А (5с)	
Саморазряд	≤2% за месяц при 25 ⁰ С	
Диапазон температур	Разряд: -15 ⁰ С ... +45 ⁰ С	
	Заряд: -10 ⁰ С ... +45 ⁰ С	
	Хранение: -15 ⁰ С ... +45 ⁰ С	
Макс. ток заряда	45.0 А	
Зарядное напряжение при 25 ⁰ С	Цикл.	14.4 – 15.0 В/шт.
	Буфер.	13.5 – 13.8 В/шт.
Выводы	Болт М8	

Характеристики разряда постоянным током (А, 25⁰С)

Конечное напряжение (В/шт.)	15 мин	30 мин	1 ч	1.5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.60	307.8	200.0	110.0	77.0	61.73	46.59	28.50	16.79	8.8
1.70	274.6	180.5	96.5	69.5	56.00	43.50	26.00	15.92	8.4
1.80	247.5	162.0	89.0	62.5	51.00	40.57	24.00	15.00	8.0

Характеристики разряда постоянной мощностью (Вт/шт., 25⁰С)

Конечное напряжение (В/шт.)	15 мин	30 мин	1 ч	1.5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.60	544.2	370.0	205.0	145.5	120.0	85.9	61.0	27.0	13.6
1.70	503.2	340.9	196.0	136.5	113.0	81.5	58.2	26.0	13.0
1.80	463.6	314.2	185.0	128.5	106.3	77.5	55.9	25.0	12.5



ЗАО «Балтийская Энергетическая Компания»
195220, г. Санкт-Петербург,
ул. Гжатская, д. 21, лит. А
тел.: +7(812)448-48-81
факс: +7(812)448-48-82
e-mail: info@balt-energo.com