



PRW12-200 (12В 200Ач)

Спецификации

| | | |
|------------------------|--------------|--------|
| Номинальное напряжение | 12 В | |
| Емкость | 200 Ач | |
| Размеры | Длина | 522 мм |
| | Ширина | 238 мм |
| | Высота | 218 мм |
| | Общая высота | 223 мм |
| Вес | 62.5 кг | |

Характеристики

| | | |
|---|---|-------------------|
| Внутреннее сопротивление | Полностью заряженная батарея (25 ⁰ С) | 2.7 мΩ |
| Макс. ток разряда | 1600А (5с) | |
| Саморазряд | ≤2% за месяц при 25 ⁰ С | |
| Диапазон температур | Разряд: -15 ⁰ С ... +45 ⁰ С | |
| | Заряд: -10 ⁰ С ... +45 ⁰ С | |
| | Хранение: -15 ⁰ С ... +45 ⁰ С | |
| Макс. ток заряда | 60.0 А | |
| Зарядное напряжение при 25 ⁰ С | Цикл. | 14.4 – 15.0 В/шт. |
| | Буфер. | 13.5 – 13.8 В/шт. |
| Выводы | Болт М8 | |

Характеристики разряда постоянным током (А, 25⁰С)

| Конечное напряжение (В/шт.) | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
|-----------------------------|--------|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 1.60 | 430.0 | 270.0 | 144.0 | 100.0 | 85.0 | 63.5 | 38.0 | 23.5 | 11.5 |
| 1.70 | 383.0 | 250.0 | 130.0 | 90.5 | 77.5 | 59.5 | 35.0 | 21.5 | 11.2 |
| 1.80 | 350.0 | 230.0 | 120.0 | 82.0 | 71.0 | 55.5 | 32.1 | 20.0 | 11.0 |

Характеристики разряда постоянной мощностью (Вт/шт., 25⁰С)

| Конечное напряжение (В/шт.) | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
|-----------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 1.60 | 712.0 | 460.0 | 270.0 | 191.5 | 160.0 | 120.0 | 75.0 | 45.5 | 21.0 |
| 1.70 | 654.0 | 445.0 | 260.0 | 180.0 | 150.0 | 110.0 | 71.7 | 43.5 | 19.5 |
| 1.80 | 583.6 | 415.0 | 245.0 | 169.5 | 140.0 | 101.0 | 69.2 | 34.4 | 18.5 |



ЗАО «Балтийская Энергетическая Компания»
195220, г. Санкт-Петербург,
ул. Гжатская, д. 21, лит. А
тел.: +7(812)448-48-81
факс: +7(812)448-48-82
e-mail: info@balt-energo.com