



PRW12-250 (12В 250Ач)

Спецификации

Номинальное напряжение	12 В	
Емкость	250 Ач	
Размеры	Длина	521 мм
	Ширина	269 мм
	Высота	220 мм
	Общая высота	225 мм
Вес	78.2 кг	

Характеристики

Внутреннее сопротивление	Полностью заряженная батарея (25 ⁰ С)	2.0 мΩ
Макс. ток разряда	1800А (5с)	
Саморазряд	≤2% за месяц при 25 ⁰ С	
Диапазон температур	Разряд: -15 ⁰ С ... +45 ⁰ С	
	Заряд: -10 ⁰ С ... +45 ⁰ С	
	Хранение: -15 ⁰ С ... +45 ⁰ С	
Макс. ток заряда	75.0 А	
Зарядное напряжение при 25 ⁰ С	Цикл.	14.4 – 15.0 В/шт.
	Буфер.	13.5 – 13.8 В/шт.
Выводы	Болт М8	

Характеристики разряда постоянным током (А, 25⁰С)

Конечное напряжение (В/шт.)	15 мин	30 мин	1 ч	1.5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.60	530.5	330.5	180.0	126.0	106.0	77.0	47.7	28.5	14.5
1.70	475.5	311.5	162.5	113.5	96.5	73.0	43.0	26.5	14.0
1.80	435.5	285.5	150.0	102.5	88.5	66.0	38.9	25.0	13.5

Характеристики разряда постоянной мощностью (Вт/шт., 25⁰С)

Конечное напряжение (В/шт.)	15 мин	30 мин	1 ч	1.5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.60	898.0	575.0	337.5	239.5	200.0	150.0	93.4	56.9	29.2
1.70	801.0	555.8	325.0	225.0	187.5	137.5	89.2	54.4	28.5
1.80	657.0	502.0	305.9	212.0	175.0	126.2	86.4	42.9	27.5



Балтийская
Энергетическая
Компания

ЗАО «Балтийская Энергетическая Компания»
195220, г. Санкт-Петербург,
ул. Гжатская, д. 21, лит. А
тел.: +7(812)448-48-81
факс: +7(812)448-48-82
e-mail: info@balt-energo.com