



PRW12-75 (12В 75Ач)

Спецификации

Номинальное напряжение		12 В
Емкость		75 Ач
Размеры	Длина	261 мм
	Ширина	173 мм
	Высота	221 мм
	Общая высота	224 мм
Вес		24 кг

Характеристики

Внутреннее сопротивление	Полностью заряженная батарея (25 ⁰ С)	4.5 мΩ
Макс. ток разряда	900А (5с)	
Саморазряд	≤2% за месяц при 25 ⁰ С	
Диапазон температур	Разряд: -15 ⁰ С ... +45 ⁰ С	
	Заряд: -10 ⁰ С ... +45 ⁰ С	
	Хранение: -15 ⁰ С ... +45 ⁰ С	
Макс. ток заряда	22.5 А	
Зарядное напряжение при 25 ⁰ С	Цикл.	14.4 – 15.0 В/шт.
	Буфер.	13.5 – 13.8 В/шт.
Выводы	Болт М6	

Характеристики разряда постоянным током (А, 25⁰С)

Конечное напряжение (В/шт.)	15 мин	30 мин	1 ч	1.5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.60	160.2	100.0	54.5	38.0	33.0	23.5	14.2	8.69	4.63
1.70	144.4	88.5	49.5	34.5	30.1	21.5	13.1	8.09	4.35
1.80	131.0	80.0	45.0	31.0	27.5	19.5	12.0	7.50	4.10

Характеристики разряда постоянной мощностью (Вт/шт., 25⁰С)

Конечное напряжение (В/шт.)	15 мин	30 мин	1 ч	1.5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.60	281.6	175.0	103.5	73.5	57.5	43.4	29.2	17.0	9.40
1.70	262.3	162.9	96.7	69.0	55.2	41.5	28.0	16.2	8.75
1.80	247.1	150.9	90.9	65.0	52.5	39.2	26.9	15.7	8.42



Балтийская
Энергетическая
Компания

ЗАО «Балтийская Энергетическая Компания»
195220, г. Санкт-Петербург,
ул. Гжатская, д. 21, лит. А
тел.: +7(812)448-48-81
факс: +7(812)448-48-82
e-mail: info@balt-energo.com